

ساتین B10

100cm

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

17	توان (W)
L1000XW57XH70	ابعاد (mm)
100	طول (cm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
44	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.08@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
17	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	Greenhouse Lighting - Grow lights for Indoor plants	
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته	
گارانتی (سال)	3	
نوع روشنایی	Grow light - چراغ بایو	
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95	
نوع نصب	Pendant - Surface mounted	
نوع محصول	Lighting	
طول عمر اسمی (L70B10)	70000	
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+40	
مشخصات مکانیکی		
جنس بدنه	polycarbonate (PC)	
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	polycarbonate (PC)	
ابعاد (mm)	L1000XW57XH70	
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65	
طول (cm)	100	
تعداد ترووایرینگ	50	
درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)	IK07	
نوع منبع تغذیه	integrated	
وزن (Kg)	0.65	
مشخصات نوری		
طول موج مرکزی (nm)	Blue: 20%@450 - Farred:10%@730 - Red: 70%@660	
منبع نوری	SMD LED	
توان نامی LED تکی (W)	1	
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	Blue:8 - Farred:4 - Red:28	

اندازه محصول

